

TECHNICKÉ ÚDAJE		9290 TTV	9310 TTV	9340 TTV
<b>MOTOR</b>				
Výrobce		Deutz	Deutz	Deutz
Model		TTCD 7.8 L06	TTCD 7.8 L06	TTCD 7.8 L06
Emisní norma		Tier 4 Final	Tier 4 Final	Tier 4 Final
Počet válců / objem	počet	6/7.775	6/7.775	6/7.775
Dvojitě turbodmychadlo		X	X	X
Elektronická viskospojka ventilátoru		X	X	X
Deutz Common Rail (DCR)	bar	2 000	2 000	2 000
Max. výkon (ECE R120)	kW/k	217/295	229/312	247/336
Otáčky při max. výkonu	ot/min	1 900	1 900	1 900
Max. otáčky motoru (jmenovité)	ot/min	2 100	2 100	2 100
Max. točivý moment	Nm	1 205	1 290	1 372
Otáčky při max. točivém momentu	ot/min	1 500	1 500	1 500
Objem palivové nádrže	litry	600	600	600
Objem nádrže na AdBlue®	litry	55	55	55
<b>PŘEVODOVKA</b>				
Typ převodovky		ZF Terramatic TMT 32	ZF Terramatic TMT 32	ZF Terramatic TMT 32
Max. rychlost	km/h	40/50/60	40/50/60	40/50/60
Otáčky (50 km/h Eco)		X (1 780 ot/min)	X (1 780 ot/min)	X (1 780 ot/min)
Otáčky (40 km/h SuperEco)		X (1 480 ot/min)	X (1 480 ot/min)	X (1 480 ot/min)
Tempomaty	počet	2+2	2+2	2+2
Jízdní strategie (Auto/Manual/PTO)		X	X	X
Hydraulická reverzace (5 stupňů agresivity)		X	X	X
SenseClutch		X	X	X
<b>PTO</b>				
Zadní PTO 540E/1000/1000E		X	X	X
Přední PTO 1000 nebo 1000E		O	O	O
<b>NÁPRAVY A BRZDY</b>				
Odpružená přední náprava		X	X	X
Elektrohydraulické spínání pohonu všech kol		X	X	X
Elektrohydraulické uzávěrky diferenciálu		X	X	X
ASM systém		X	X	X
Zadní brzdy s připínáním předních kol pomocí pohonu všech kol		X	X	X
Kotoučové brzdy na předních kolech		O	O	O
Posilovač brzd		X	X	X
Automatická elektronická parkovací brzda (EPB)		X	X	X
<b>HYDRAULICKÝ SYSTÉM A TŘÍBODOVÉ ZÁVĚSY</b>				
Výkon čerpadla (std.)	l/min	210	210	210
Max. odebíratelné množství oleje	litry	80	80	80
Oddělená nádrž na hydraulický olej		X	X	X
Přídavné hydraulické okruhy	počet	4 - 8	4 - 8	4 - 8
Elektronické ovládání zadního třibodového závěsu		X	X	X
Kapacita zdvihu zadního třibodového závěsu (std.)	kg	12 000	12 000	12 000
Přední třibodový závěs (s regulací polohy)		X	X	X
Kapacita předního třibodového závěsu	kg	5 000	5 000	5 000
<b>ELEKTRICKÝ SYSTÉM</b>				
Napětí	V	12	12	12
Standardní baterie	V/Ah/A	12/180/700	12/180/700	12/180/700
<b>KABINA</b>				
MaxiVision kabina druhé generace		X	X	X
Pneumatické odpružení		X	X	X
Nastavitelná zpětná zrcátka		X	X	X
Elektricky nastavitelná a vyhřívána zpětná zrcátka		X	X	X
Klimatizace		X	X	X
Automatická klimatizace		O	O	O
Velké střešní okno		X	X	X
MaxiCom multifunkční loketní opěrka		X	X	X
Multifunkční joystick		X	X	X
Barevný pracovní displej na A-sloupku		X	X	X
Sdružený ovládací panel pro světlá		X	X	X
iMonitor 2.0		X	X	X
Systém Agrosky Ready		O	O	O
ISOBUS kompatibilní		X	X	X
Comfortip Professional – souvratový management		X	X	X
Sedadlo Max Comfort Dynamic XXL ++ (dynamické nízkofrekvenční odpružení včetně horizontálního odpružení)		X	X	X
Sedadlo Max Comfort Dynamic EVO Active+ (dynamické nízkofrekvenční odpružení včetně horizontálního odpružení, kožené čalounění)		O	O	O
Sedadlo spolujezdce		X	X	X
Příprava na rádio		X	X	X
Halogenová pracovní světla		X	O	O
Full-LED pracovní světla		O	X	X
Xenonová pracovní světla		O	O	O

Standard = std. / X; volitelné = vol. / O

TECHNICKÉ ÚDAJE		9290 TTV	9310 TTV	9340 TTV
<b>ROZMĚRY A HMOTNOSTI</b>				
Přední kola std.		650/60 R34	650/60 R34	650/60 R34
Zadní kola std.		710/70 R42	710/70 R42	710/70 R42
Přední kola vol.		520/70 R34	520/70 R34	520/70 R34
Zadní kola vol.		620/70 R46	620/70 R46	620/70 R46
Rozvor	mm	3 135	3 135	3 135
Délka	mm	5 268	5 268	5 268
Výška	mm	3 500	3 500	3 500
Šířka	mm	2 550 - 2 750	2 550 - 2 750	2 550 - 2 750
Pohotovostní hmotnost přední nápravy	kg	4 000 - 4 850	4 000 - 4 850	4 000 - 4 850
Pohotovostní hmotnost zadní nápravy	kg	6 000 - 7 150	6 000 - 7 150	6 000 - 7 150
Celková pohotovostní hmotnost	kg	10 000 - 12 000	10 000 - 12 000	10 000 - 12 000
Max. přípustná hmotnost - předek	kg	7 500	7 500	7 500
Max. přípustná hmotnost - zadek	kg	12 000	12 000	12 000
Max. přípustná hmotnost - celková	kg	18 000	18 000	18 000

Standard = std. / X; volitelné = vol. / O